

Дослідження проводив:

лаборант санітарно-гігієнічної лабораторії Мурза Н.П.

Міністерство охорони здоров'я України

Медична документація

форма № 329/о

Затверджено наказом МОЗ України
11.07.2000р. № 160

Висновок санітарного лікаря:

На момент проведення досліджень проб атмосферного повітря на межі найближчої житлової забудови з навітряної сторони та на межі санітарно-захисної зони з підвітряної сторони від АТ "Фармак", концентрація досліджуваних речовин: спирту метилового, бензолу, толуолу не перевищує ГДК, що відповідає вимогам Гігієнічних регламентів «Гранично допустимі концентрації хімічних і біологічних речовин в атмосферному повітрі населених місць», затв. наказом МОЗ України № 52 від 14.01.2020.

ПРОТОКОЛ № 39 дослідження повітря населених місць "20" вересня 2021 року

Місце відбору проби повітря: І точка - межа найближчої житлової забудови по вул. Гагаріна, 34 - 650 м від підприємства АТ «Фармак», вул. Гагаріна, 1/174, м. Шостка, Сумська область. Навітряна сторона.

ІІ точка - межа санітарно-захисної зони - 600 м від підприємства АТ «Фармак», вул. Гагаріна, 1/174, м. Шостка, Сумська область. Підвітряна сторона.

Мета відбору: згідно листа заяви.

Вид проби (разова, середньодобова): разова

Дата і час відбору: 16.09.2021, 9⁰⁰ - 10¹⁰

доставки: 10³⁰

Умови транспортування: автотранспорт, спецукладка, зберігання: холодильник, ексікатор.

Методи консервації: не використовуються.

Засоби вимірювання, які застосовуються при відборі: електроаспіратор "ASA-4M" № 1003, психрометр MB-4M завод. № 4172; анеометр АПР-2 № 685.

Інформація про державну повірку: свідоцтво № 0256 до 13.10.2021; свідоцтво № 2420/11.1 до 05.10.2021; свід. № 332 до 09.10.2021.

Характеристика району проведення досліджень (житловий квартал, промисловий район, межа санітарно-захисної зони тощо: житловий квартал, межа санітарно-захисної зони).

Характеристика поверхні місцевості (асфальт, твердий ґрунт, газон, насадження і рельєфу): твердий ґрунт.

Характеристика джерел забруднення, висота джерел викидів над поверхнею землі (м) мінімальна-максимальна: -

Потужність викиду інгредієнтів, за якими ведеться контроль (г/сек.) за даними статистичної звітності підприємства: -

Відстань від джерел забруднення: 650 м, 600 м.

Форма факелу: -

Ескіз місцевості з вказівкою джерела забруднення і точок відбору проб повітря (порядковий номер точок відбору).

НТД, згідно якої проводився відбір: РД 52.04.186-89, МУ № 4167-86.

Посада, прізвище особи, лаборант санітарно-гігієнічної лабораторії Мурза Н.П. яка провела відбір проб:

*Протокол складається в двох примірниках



Лікар з загальної гігієни Хроменко Н.М.

(підпис)

Номера		Метеофактори						Час відбору, годин, хвилин			Назва досліджуваної речовини, інгредієнта	разова		середньо добова		НТД на методи дослідження	
поліпіначів та фільтрів*	точок відбору за ескізом	Атмосферний тиск, мм рт. ст.	Температура повітря, °C	Вологість, %	Вітер		Початок	Кінець	Швидкість відбору проби л/хвилини	Виявлена, мг/м³		ГДК, мг/м³	Виявлена, мг/м³	ГДК, мг/м³			
1	2	4	5	6	7	8					9				10	11	12
1		747	12,0	80	південно-східний	2	хмарно	9 ⁰⁰	9 ³⁰	0,5	спирт	< 0,12	1,0			РД 52.04.186-89	
2			10,0					9 ⁰⁰	9 ¹⁰	0,5	метиловий бензол	<0,005		1,5			МУ № 4167-86
1												толуол	<0,005	0,6			МУ № 4167-86
2																	
1																	
3		747	12,2	84	південно-східний	2	хмарно	9 ⁴⁰	10 ¹⁰	0,5	спирт	<0,12	1,0			РД 52.04.186-89	
4			10,6					9 ⁴⁰	9 ⁵⁰	0,5	метиловий бензол	<0,005		1,5			МУ № 4167-86
3								9 ⁴⁰	9 ⁵⁰	0,5	толуол	<0,005		0,6			МУ № 4167-86
4																	

Номера поглиначів та фільтрів переписуються з _____